



PARAMETRES Gamme **CREATIVE** indoor 2015

| Model                               | Ci 3   | Ci 4      | Ci 5      |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| Pitch                               | 3.91   | 4.8       | 5.9       |
| Black face                          | oui  |           |           |
| Distance adaptée                    | 3 à 100 m  | 4 à 100 m | 5 à 100 m |
| Type de LED                         | 3 en 1- SMD2121  |           |           |
| Luminosité ( en CD/m <sup>2</sup> ) | 1.500  | 1.500     | 1.500     |
| Rafraichissement (en Hz)            | 2.000  | 2.000     | 2.000     |
| Résolution Pixel                    | 128 / 256  | 104 / 208 | 84 / 168  |
| Pixel / m <sup>2</sup>              | 65.410   | 43.402    | 28.727    |
| Nombre de couleurs                  | 280 tri  |           |           |
| Echelle de gris                     | 16 bits  |           |           |
| Angles de vue                       | 140/140  |           |           |
| Consommation                        | 130  |           |           |
|                                     | Alimentation à découpage 400W - 110/240v - 50/60 Hz (silencieuse)      |           |           |
| Dimensions (en mm)                  | 500 / 1000 / 75  |           |           |
| Surfaces (en m <sup>2</sup> )       | 1 dalle : 0.5 m <sup>2</sup> - 2 dalles : 1 m <sup>2</sup>             |           |           |
| Poids (en Kg)                       | 13   |           |           |
| Carte de réception                  | Intégrée - Dernière génération   |           |           |
| Afficheur LCD                       | NON  |           |           |
| Châssis                             | Injection d'aluminium - Clip Masque ABS                                |           |           |
| Refroidissement                     | Radiateur aluminium passif   |           |           |
| Système d'assemblage                | Système fast lock 1/4 de tour + réglage de précision + réglage d'angle |           |           |
| Modules                             | Modules magnétiques  |           |           |
| Maintenance                         | Avant/Arière   |           |           |
| Indice de protection                | IP 43  |           |           |
| Connections                         | Alimentation CE - signal rj45  |           |           |
| Certifications                      | CE TUV   |           |           |
| Contrôle à distance                 | Jusqu'à 100 m en RJ45 et 10.000 m en fibre optique                     |           |           |
| Garantie                            | 2 ans  |           |           |